

Tableau 1
Classes d'emploi et conditions d'utilisation s'y rapportant

Classe d'emploi	Conditions d'utilisation	Milieu d'utilisation	Cause de la détérioration	Utilisation typique
CE1	À l'intérieur — hors sol — sec	Protégé contre les intempéries et autres sources d'humidité	Insectes	À l'intérieur et matériaux de finition de construction
CE2	À l'intérieur — hors sol — humide	Protégé contre les intempéries, mais peut être exposé à l'humidité	Champignon de la carie et insectes	À l'intérieur
CE3.1	À l'extérieur — hors sol — revêtu et évacue l'eau rapidement	Protégé contre les intempéries par un revêtement ou un bardage et non exposé à un mouillage prolongé	Champignon de la carie, altération de l'aspect et insectes	Menuiserie, parement et moulures revêtus
CE3.2	À l'extérieur — hors sol — non revêtu et évacue l'eau lentement	Exposé à toutes les intempéries, y compris un mouillage prolongé	Champignon de la carie, altération de l'aspect pourriture molle, et insectes	Platelage, solives de terrasse, rampes, piquets pour clôture et menuiserie non revêtue
CE4.1	Contact avec le sol ou l'eau douce — composants non essentiels	Exposé à toutes les intempéries ; conditions d'exposition normales, y compris éclaboussures d'eau salée*	Champignon de la carie, altération de l'aspect, pourriture molle et insectes	Pieux pour clôture, terrasse, et rampe, traverses, et poteaux des services publics (aires à faibles moisissure)
CE4.2	Contact avec le sol ou eau douce — éléments de charpente essentiels ou difficiles à remplacer	Exposé à toutes les intempéries ; risque de moisissure élevée	Champignon de la carie, altération de l'aspect, pourriture molle et insectes (risque de biodétérioration accru)	Terre, eau douce et pilots de fondation, fondations en bois, poteaux de construction, pieux pour usage horticole, traverses et poteaux des services publics (aires à risque de moisissure élevé)
CE5A	Eaux côtières — eau saumâtre ou salée et zone boueuse adjacente	Exposition continue à l'eau salée	Organismes vivant dans l'eau salée	Pilots, cloisons et contreventements
CEF.1	Protection incendie selon les codes — à l'intérieur — hors sol	Protégé contre les intempéries et autres sources d'humidité	Feu	Sous-toitures, fermes de toit, poteaux d'ossature, solives et lambris

*Dans les normes AWPA, l'éclaboussure par l'eau salée est visée par la CE4.2.