

**Tableau 1 : Contreplaqué – Classifications standard**

Catégorie	Norme canadienne applicable	Classes individuelles du bois de placage			Caractéristiques	Applications typiques
		Avant	Plis intérieurs	Arrière		
Contreplaqué bon sur les deux côtés (G2S) Poncé.	Norme CSA O121(DFP) Peuplier	A	C	A	Poncé. Meilleure apparence sur les deux côtés. Peut contenir des pièces, flipots, incrustations de bois ou de matériau d'obturation synthétique.	Cet élément est utilisé dans les cas où l'apparence est importante sur les deux côtés. Meubles, portes d'armoire, cloisons, étagères et coffrages de béton.
Contreplaqué bon sur un côté (G1S)	Norme CSA O121(DFP)	A	C	C	Poncé. Meilleure apparence sur un côté seulement. Peut contenir des pièces, flipots, incrustations de bois ou de matériau d'obturation synthétique.	Cet élément est utilisé dans les cas où l'apparence est importante sur un côté. Meubles, portes d'armoire, cloisons, étagères et coffrages de béton.
Contreplaqué de catégorie Select-Tight Face (SEL TF)	Norme CSA O121 (DFP) ou CSA O151(CSP)	B <sup>1</sup>	C	C	Non poncé. Les ouvertures avant permises sont remplies. Peuvent être nettoyées et calibrées.	Couche de sous-finition, plancher brut et couche de sous-finition combinés, revêtement et panneaux.
Sélectionner (SEL)	Norme CSA O121(DFP) ou CSA O151(CSP) ou peuplier	B	C	C	Non poncé. Surface uniforme avec des fentes ouvertes mineures. Peuvent être nettoyées et calibrées.	Couche de sous-finition, plancher brut et couche de sous-finition combinés, revêtement, panneaux et emballage.
Revêtement	Norme CSA O121 (DFP) ou CSA O151(CSP)	C	C	C	Non poncé. La surface peut contenir des nœuds de dimension limitée et autres défauts.	Revêtement de toit, de mur et de sol.
Revêtement de densité moyenne (MDO)	Norme CSA O121(DFP) ou CSA O151(CSP) ou peuplier				Surface à revêtement de résine uni. Meilleur fond pour la peinture.	Parement, soffites de poutres, lambris d'appui, ameublements intégrés, panneaux, ou toute surface nécessitant une surface à peindre de qualité supérieure.
MDO1 Côté		C <sup>1</sup>	C	C		
MDO2 Côté		C <sup>1</sup>	C	C <sup>1</sup>		

**Remarques :**

1. Les ouvertures sont bouchées avec des pièces de bois ou du mastic.
2. Toutes les grosseurs de grain sont bouchées avec de la colle phénolique imperméable.
3. Classes du bois de placage : A: Classe d'apparence la plus élevée; B: Classe d'apparence moyenne; C: Classe d'apparence.